
DESERT DS



GRES FROM ITALY

gresfromitaly.it



L'Italia è rinomata per la sua capacità di creare prodotti e servizi di altissima qualità;
dietro questo successo c'è un team di persone che lavorano insieme, condividendo
una passione comune per l'estetica e la qualità.
Ogni dettaglio è curato con maestria, dalla scelta dei materiali alla finitura del prodotto finale.
Il suo design è riconosciuto a livello mondiale per la capacità di unire bellezza e funzionalità.
L'eccellenza italiana va oltre il prodotto: è la convinzione profonda che ogni persona, cliente o
collaboratore, sia un elemento fondamentale del suo successo. L'azienda diventa il luogo dove le
persone si sentono valorizzate e dove il servizio al cliente diventa una priorità assoluta.

GRES FROM ITALY

Italy is renowned for its ability to produce goods and deliver services of the highest quality.
Behind this success lies a group of individuals who work as a team, united by a shared passion for
aesthetics and excellence.
Every detail is tended to with care, from the choice of materials to the finishing of the final product.
Italian design is recognised worldwide, acclaimed for its combination of beauty and functionality.
Italian excellence extends beyond the product, originating from the belief that every individual,
whether a customer or a colleague, is a vital contributor to its success. From this, companies
become a place where people feel valued and customer service is a top priority.

GRES FROM ITALY
gresfromitaly.it

CHI SIAMO

Ogni dettaglio è curato con maestria, dalla scelta dei materiali alla finitura del prodotto finale.

Le collezioni GFI - **Gres From Italy** - rappresentano l'eccellenza del gres porcellanato Made in Italy: superfici **innovative, resistenti e curate** in ogni dettaglio, ideali per pavimenti e rivestimenti. Dalla matericità della pietra e del cemento, fino al calore del legno e all'eleganza della resina, ogni collezione unisce **estetica e funzionalità**, offrendo soluzioni per spazi residenziali, commerciali e outdoor.

Gres From Italy è il marchio che porta nel mondo l'eccellenza del gres porcellanato **Made in Italy**. Superfici di qualità premium, **interamente prodotte nel cuore del distretto ceramico italiano**, dove tradizione, innovazione e design si incontrano.

Ogni collezione GFI nasce per offrire pavimenti e rivestimenti resistenti, eleganti e versatili, capaci di interpretare le esigenze dell'**interior design** contemporaneo. Un connubio di estetica e tecnologia, pensato per architetti, progettisti e aziende che cercano **materiali affidabili** e dal forte valore stilistico.





ABOUT US

Every detail is crafted with mastery, from the selection of materials to the finishing of the final product.

The GFI - **Gres From Italy** - collections represent the excellence of Made in Italy porcelain stoneware: innovative, **durable surfaces, meticulously refined in every detail and ideal for flooring and wall coverings.** From the material depth of stone and concrete to the warmth of wood and the elegance of resin, each collection combines **aesthetics and functionality**, offering solutions for residential, commercial, and outdoor spaces.

Gres From Italy is the brand that brings the excellence of **Made in Italy** porcelain stoneware to the world. Premium-quality surfaces, **entirely produced in the heart of the Italian ceramic district**, where tradition, innovation, and design converge.

Each GFI collection is conceived to offer resilient, elegant, and versatile flooring and wall coverings, capable of interpreting the needs of contemporary **interior design**. A perfect balance of aesthetics and technology, designed for architects, designers, and companies seeking **reliable materials** with strong stylistic value.



DESERT DS

Desert Street

4 Colori / **6** Formati / **2** Spessori / **2** Grafiche

4 Colours / **6** Sizes / **2** Thicknesses / **2** Graphics

Formati / Sizes **Mod**

122,2x122,2 cm
48”x48”
÷ 9 mm

61x122,2 cm
24”x48”
÷ 9 mm **in/out**

61x61 cm
24”x24”
÷ 9 mm

90x90 cm
36”x36”
÷ 9 mm

Decoro
Trama

61x122,2 cm
24”x48”
÷ 9 mm

20 MM OUT

61x61 cm
24”x24”
R11 out
÷ 20 mm

20 MM OUT

90x90 cm
36”x36”
R11 out
÷ 20 mm

Formati / Sizes **Blend**

122,2x122,2 cm
48”x48”
÷ 9 mm

61x122,2 cm
24”x48”
÷ 9 mm **in/out**

61x61 cm
24”x24”
÷ 9 mm

90x90 cm
36”x36”
÷ 9 mm

80x160 cm
32”x63”
÷ 9 mm

20 MM OUT

60x90 cm
24”x36”
R11 out
÷ 20 mm

20 MM OUT

61x122 cm
24”x48”
R11 out
÷ 20 mm

Colori / Colors

Mod Avorio Blend

Mod Beige Blend

Mod Taupe Blend

Mod Grigio Blend

Tabella pesi imballi / Sizes weight and packaging

Formati / Sizes	÷	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
Rettificati / Rectified **(R)**									
122,2x122,2 cm / 48”x48”	9 mm	2	2,99	20	59,8	19,11	57,14	1183	124x143x60
90x90 cm / 36”x36”	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94x107x65
80x160 cm / 32”x63”	9 mm	2	2,56	18	46,08	19,3	49,41	934	97x168x60
61x122,2 cm / 24”x48”	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84x122x75
61x61 cm / 24”x24”	9 mm	4	1,49	30	44,7	19,46	29,00	883	80x120x75
Dec. Trama 61x122,2 cm / 24”x48”	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84x122x75
Spessorati / Extra Thick **(R)**									
61x61 / 24”x24”	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80x120x75
61x122 / 24”x48”	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94x120x75
90x90 cm / 36”x36”	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94x107x65
60x90 cm / 24”x36”	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94x120x75

DESERT DS

Desert Street

Avorio **Mod**

122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

61x61 cm 24”x24”
R11 ÷ 20 mm out

90x90 cm 36”x36”
R11 ÷ 20 mm out

Avorio **Blend**

80x160 cm 32”x63”
R10 ÷ 9 mm

122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

60x90 cm 24”x36”
R11 ÷ 20 mm out

61x122 cm 24”x48”
R11 ÷ 20 mm out

Avorio **Mod Trama**

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

Beige **Mod**

122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

61x61 cm 24”x24”
R11 ÷ 20 mm out

90x90 cm 36”x36”
R11 ÷ 20 mm out

Beige **Blend**



80x160 cm 32”x63”
R10 ÷ 9 mm

122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

60x90 cm 24”x36”
R11 ÷ 20 mm out

61x122 cm 24”x48”
R11 ÷ 20 mm out

Beige **Mod Trama**



61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

Taupe **Mod**



122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

61x61 cm 24”x24”
R11 ÷ 20 mm out

90x90 cm 36”x36”
R11 ÷ 20 mm out

Taupe **Blend**



122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm


61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

60x90 cm 24”x36”
R11 ÷ 20 mm out

61x122 cm 24”x48”
R11 ÷ 20 mm out

Taupe **Mod Trama**



61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

Grigio **Mod**



122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

61x61 cm 24”x24”
R11 ÷ 20 mm out

90x90 cm 36”x36”
R11 ÷ 20 mm out

Grigio **Blend**



122,2x122,2 cm 48”x48”
R10 ÷ 9 mm

90x90 cm 36”x36”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

61x122,2 cm 24”x48”
R11 ÷ 9 mm **out**

61x61 cm 24”x24”
R10 ÷ 9 mm

60x90 cm 24”x36”
R11 ÷ 20 mm out

61x122 cm 24”x48”
R11 ÷ 20 mm out

Grigio **Mod Trama**



61x122,2 cm 24”x48”
R10 ÷ 9 mm

avorio



Desert Blend Avorio 61x122,2 cm / 24”x48” - Desert Mod Avorio Trama 61x122,2 cm / 24”x48”



Desert Blend Avorio 61x122,2 cm / 24”x48” - Desert Mod Avorio Trama 61x122,2 cm / 24”x48”



Desert Blend Avorio 61x122,2 cm / 24”x48”

beige



Desert Blend Beige 80x160 cm / 32”x63” - Desert Blend Beige 61x122,2 cm / 24”x48” out - Desert Mod Beige Trama 61x122,2 cm / 24”x48”



Desert Blend Beige 80x160 cm / 32”x63”

taupe



Desert Blend Taupe 61x122,2 cm / 24”x48”



Desert Mod Taupe 122,2x122,2 cm / 48”x48”



Desert Blend Taupe 61x122,2 cm / 24”x48” - Desert Mod Taupe 122,2x122,2 cm / 48”x48”

grigio



Desert Mod Grigio 90x90 cm / 36”x36” 20 mm out



Desert Mod Grigio 90x90 cm / 36”x36” 20mm out - Desert Blend Grigio 61x122 cm / 24”x48” 20mm out



Desert Blend Grigio 61x122 cm / 24”x48” 20mm out

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

Indoor



P05 | 10

Battiscopa 6,5x122,2 cm R 2"½x48" R
Desert DS Mod Desert DS Blend

Note :
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa.
Skirting boards are sold individually and by full box.

Outdoor 20mm

20 MM OUT



Elemento "L" 20mm incollato / bonded

P102B	P101	P100	P102A
Elemento "L" 20mm 30x90x5 cm 12"x36"x2"	Elemento "L" 20mm 45x90x5 cm 18"x36"x2"	Elemento "L" 20mm 30x61x5 cm 12"x24"x2"	Elemento "L" 20mm 61x122x5 cm 24"x48"x2"
Desert DS Blend	Desert DS Mod	Desert DS Mod	Desert DS Blend



Angolo Elemento "L" 20mm incollato / bonded

P105B	P104	P103	P105A
Angolo Elemento "L" 20mm DX/SX 30x90x5 cm / 12"x36"x2"	Angolo Elemento "L" 20mm DX/SX 45x90x5 cm / 18"x36"x2"	Angolo Elemento "L" 20mm DX/SX 30x30x5 cm / 12"x12"x2"	Angolo Elemento "L" 20mm DX/SX 61x61x5 cm / 24"x24"x2"
Desert DS Blend	Desert DS Mod	Desert DS Mod	Desert DS Blend

Note :
I pezzi speciali 20mm vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
20mm special pieces are sold individually and only on order (minimum delivery time: 20 working days from the date of order).

Outdoor 20mm

20 MM OUT




Griglia 20mm

P106A	P106C	P106D
Griglia 20mm 20x61 cm / 8"x24"	Griglia 20mm 20x90 cm / 8"x36"	Griglia 20mm 20x61 cm / 8"x24" abbinata al/combined with 61x122 cm/ 24"x48"
Desert DS Mod	Desert DS Mod Desert DS Blend	Desert DS Blend




Angolo Griglia 20mm

P107	P108	P109B
Angolo Griglia 20mm 45° DX/SX a coppia/in pairs 20x61 cm / 8"x24"	Angolo Griglia 20mm 45° DX/SX a coppia/in pairs 20x90 cm / 8"x36"	Angolo Griglia 20mm 45° DX/SX a coppia/in pairs 20x61 cm / 8"x24" abbinata al/combined with 61x122 cm / 24"x48"
Desert DS Mod	Desert DS Mod Desert DS Blend	Desert DS Blend



Round 20mm

P112B	P111	P110	P112A
Round Lineare 20mm 30x90 cm / 12"x36"	Round Lineare 20mm 45x90 cm / 18"x36"	Round Lineare 20mm 30x61 cm / 12"x24"	Round Lineare 20mm 30x122 cm / 12"x48"
Desert DS Blend	Desert DS Mod	Desert DS Mod	Desert DS Blend




Round Angolare 20mm

P113D	P113A	P113B	P113C
Round Angolare 20mm Taglio 45° DX/SX a coppia/ in pairs 30x90 cm / 12"x36"	Round Angolare 20mm Taglio 45° DX/SX a coppia/ in pairs 30x61 cm / 12"x24"	Round Angolare 20mm Taglio 45° DX/SX a coppia/ in pairs 45x90 cm / 18"x36"	Round Angolare 20mm Taglio 45° DX/SX a coppia/ in pairs 30x122 cm / 12"x48"
Desert DS Blend	Desert DS Mod	Desert DS Mod	Desert DS Blend



Angolo Bordo Toro 20mm

P118	P115	P114	P117
Angolo Bordo Toro 20mm DX/SX 30x90 cm / 12"x36"	Angolo Bordo Toro 20mm DX/SX 45x90 cm / 18"x36"	Angolo Bordo Toro 20mm DX/SX 30x61 cm / 12"x24"	Angolo Bordo Toro 20mm DX/SX 30x122 cm / 12"x48"
Desert DS Blend	Desert DS Mod	Desert DS Mod	Desert DS Blend



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware

Proprietà fisico-chimiche Phisical chemical properties		Metodo di prova Standard of test			9 mm	Outdoor 9 mm	Outdoor 20 mm
	Variazione di tono Shade variations	ANSI A 137.1			Moderata variazione Moderate variation		V2
	Fattore di resistenza alla scivolosità Anm-skeed resistence grade	DIN EN 16165:2021 Annex B			R 10	R 11	R 11
		B.C.R.A. μ≤ 0,40			> 40 Asciutto > 40 Dry > 40 Bagnato > 40 Wet		
		ANSI A 326.3:2021 ≥ 0,42			> 42 Wet		
	Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi Slip resistance factor in the presence of water and bare feet	DIN EN 16165:2021 Annex A			Classe A+B Class A+B	Classe A+B+C Class A+B+C	Classe A+B+C Class A+B+C
	Determinazione della resistenza alla scivolamento delle superfici pedonali Determination of slip resistance of pedestrian surface	AS 4586 2013 AP.A ≥ P3			Classe P3 Class P3	Classe P4 Class P4	Classe P4 Class P4
	DIMENSIONI - Dimensions	ISO 10545-2					
		7 cm ≤ N < 15cm	N ≥ 15 cm				
	Lunghezza e larghezza Lenght and Width	R ± 0,4 mm	R ± 0,3 mm	R ± 1,0 mm	Conforme Compliant		
	Rettilineità spigoli Straightness	R ± 0,4 mm	R ± 0,3 mm	R ± 0,8 mm	Conforme Compliant		
	Ortogonalità Rectangularity	R ± 0,4 mm	R ± 0,3 mm	R ± 1,5 mm	Conforme Compliant		
	Planarità Warpage	R ± 0,6 mm	R ± 0,4 mm	R ± 1,8 mm	Conforme Compliant		
	Spessore Thickness	± 0,5 mm	± 5 mm	± 0,5 mm	Conforme Compliant		
	Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545 - 3 ≤ 0,5%			Conforme Compliant		
	Durezza Mohs Mohs hardness	ISO 101			6		
	Resistenza a flessione Modulo di rottura/Carico di rottura Bending strenght Modulus of rupture/Braking of rupture	ISO 10545 - 4 R ≥ 35 N/mm² S≥ 1300 N			R ≥ 40 N/mm² S≤ 1500 N		
	Resistenza abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545 - 6 ≤ 175 mm			≤ 150 mm		
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	ISO 10545 - 7			Classe 4 Class 4		
	Coefficiente di espansione termica lineare 20° e 100°c Linear thermal expansion 20° to 100°c	ISO 10545 - 8			≤ 7 MK^{-1}		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545 - 9			Resistente Resistant		
	Resistenza al cavillo Determination of crazing resistance	ISO 10545 - 11			Resistente Resistant		
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545 - 12			Resistente Resistant		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to low to househod chemicals	ISO 10545 - 13 ≥ B LB-HB			Classe A Class A		
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acid and bases				Classe LA-HA Class LA-HA		
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545 - 14 ≥ 3			Classe 5 Class 5		
	Reazione al fuoco (ignifugo) Reaction to fire				Classe A1-A1 fl Class A1 - A1 Fl		
	Igienico e facilmente pulibile Hygienic and easy to clean				Conforme Compliant		
	Non si deforma e non si altera nel tempo Does not deteriorate or expand				Conforme Compliant		
	Sicura, riciclabile e sostenibile Safe, recyclable and sustainable				Conforme Compliant		

COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)

Coefficient of friction (slipperiness)

La scivolosità di un pavimento è legata alla sicurezza della deambulazione e rappresenta, pertanto, un requisito fondamentale dei pavimenti stessi. Il coefficiente di scivolosità, indicato dal valore "R", si riferisce ad un metodo previsto dalle norme tedesche DIN 51130 e 51097, che classificano i prodotti in base al loro coefficiente d'attrito, in funzione delle esigenze specifiche di un determinato ambiente. A seconda del livello di scivolosità, che può essere legato all'uso di particolari sostanze in determinati spazi di lavoro, o alla presenza di acqua, è obbligatorio, in base alla normativa, l'impiego di un materiale a pavimento in grado di creare un notevole attrito tra le superfici a contatto, capace quindi di limitare la pericolosità dello stesso per le persone. Quanto più alto è il coefficiente d'attrito, tanto minore è la scivolosità. La normativa distingue la scivolosità delle superfici calpestabili per le zone ove si cammini con piedi calzati (R9-R13), e per quelle a calpestio a piedi nudi (A,B,C).

Secondo il metodo di misura previsto dalla DIN 51130, vengono distinte le seguenti classi di scivolosità e le indicazioni dei rispettivi ambienti di utilizzo:
- R9 - zone di ingresso e scale con accesso all'esterno; ristoranti e mense; negozi; ambulatori; ospedali; scuole.
- R10 - bagni e docce comuni; piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garage e sotterranei.
- R11 - ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la ristorazione; ambienti di lavorazione con forte presenza di acqua e fanghiglia; laboratori; lavanderie; hangar.
- R12 - ambienti per la produzione di alimentari ricchi di grassi come latticini e derivati; olio e salumi; grandi cucine di esercizi per la ristorazione; reparti industriali con impiego di sostanze scivolose; parcheggi auto.
- R13 - ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli alimenti.

Per gli ambienti in presenza d'acqua, dove sia prevista la deambulazione a piedi scalzi, il pavimento deve rispondere con prestazioni ancora più restrittive. Queste si possono misurare in base alla normativa DIN 51097, e si classificano nei gruppi di valutazione A, B, C secondo un valore crescente:
- A - spogliatoi; zone di accesso a piedi nudi; etc.
- B - docce; bordi di piscine; etc.
- C - bordi di piscine in pendenza, scale immerse; etc.

The slipperiness of a floor relates to how safe it is to walk on and, for this reason, is a fundamental feature of the floor itself. Slipperiness is indicated by the R-value, which refers to a method required by the German DIN 51130 and 51097 standards, which classify products based on their coefficient of friction, as a function of the specific needs of a certain space. Depending on the level of slipperiness, which could be linked to the use of specific substances in certain work areas, or the presence of water, the standards require the use of flooring materials capable of creating a significant level of friction between contact surfaces to limit its danger for people. The greater the coefficient of friction, the lower its slipperiness. The standard distinguishes the slipperiness of treadable surfaces between areas where one walks wearing shoes (R9-R13) and those where one walks barefoot (A, B and C).

The measurement method required by the DIN 51130 standard defines the following slipperiness classes and indicates their respective environments of use:
- R9 - entrance areas and stairs with access to the outside, restaurants and cafeterias, stores, clinics, hospitals and schools.
- R10 - common bathrooms and showers, small kitchens in foodservice businesses, garages and cellars.
- R11 - food-production areas, medium-sized kitchens in foodservice businesses, processing environments with a high presence of water and sludge, workshops, laundries and hangars.
- R12 - areas for the production of fatty foods such as dairy products and derivatives, oils and deli meats, large kitchens in foodservice businesses, industrial departments where slippery substances are used and parking lots.
- R13 - areas with large quantities of fats and food processing.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:
- A – locker rooms, areas where people go barefoot, etc.
- B – showers, swimming pool sides, etc.
- C – sloping swimming pool sides, submerged ladders, etc.

R9 **R10** **R11** **R12** **R13**

Angoli di inclinazione Angle		Classificazione Classification	Destinazione d'uso Intended use
	α < 6°	Non classificato Unclassified Non classé	
	6° ≤ α ≤ 10°	R9	**Zone ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti e mense, negozi, ambulatori, ospedali, scuole.** Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants and canteens, shops, clinics, hospitals, school. Zones d'entrée et escaliers avec accès de l'extérieur. Restaurants et cantines, magasins, cabinets de consultation, hôpitaux et écoles. Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen. Restaurants und Kantinen, Geschäfte, Praxen, Krankenhäuser, Schulen.
	10° ≤ α ≤ 19°	R10	**Bagni e docce comuni, piccole cucine ed esercizi per la ristorazione, garage e sotterranei.** Communal bathrooms and showers, small kitchens and catering outlets, garages and basements. Toilettes et douches communes, petites cuisines pour l'exercice de la restauration, garages et sous-sols. Badezimmer und Gemeinschaftsduschen, kleine Kücken und Betriebe für die Restauration, Garagen und Untergeschoße.
	19° ≤ α ≤ 27°	R11	**Ambienti per la produzione di generi alimentari. Medie cucine di esercizi per la ristorazione.** **Ambienti di lavoro con forte presenza acqua e fanchiglia, laboratori, lavanderie, hangar.** Food production facilities. Medium-sized restaurant kitchens. Working environments with large amounts of water and mud, laboratories, laundries and hangars. Locaux pour la production de denrées alimentaires. Cuisines de dimensions moyennes pour l'exercice de la restauration. Lieux de travail avec forte présence d'eau et de boue, laboratoires, teintureries et hangars. Lebensmittelproduktionsbereiche. Mittelgroße Kücken für Restaurationsbetriebe. Arbeitsbereiche mit stark vorhandenem Wasser und Schlamm, Labors, Wäschereinen, Hangars.
	27° ≤ α ≤ 35°	R12	**Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati, olii e salumi.** **Grandi cucine per la ristorazione. Preparati industriali con impiego di sostanze scivolose. Parcheggi auto.** Environments for the production of high-fat foods such as dairy products, oils and cured meats. Large restaurant kitchens. Industrial facilities making products using slippery substances. Car parks. Locaux pour la production de denrées alimentaires riches en matières grasses telles que charcuteries et huiles. Grandes cuisines pour l'exercice de la restauration. Ateliers industriels avec emploi de sustances glissantes. Parcs de stationnement autos. Bereiche für die Produktion fettreicher Lebensmittel wie Milchprodukte und millchnebenprodukte, Öle und Wurstwaren. Großküchen für die Restauration. Industrielle Zubereifungen mit Einsatz rutschiger Stoffe. Autoparkplätze.
	α ≥ 35°	R13	**Ambienti con grossa quantitá di grassi. Lavorazione degli ambienti.** Environments with large quantities of fats and grease. Food processing. Locaux avec grande quantité de graisses. Locaux de transformation des aliments. Bereiche mit großen Fettmengen. Lebensmittelbearbeitung.

20 MM
OUT

RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE
GFI consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.
Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo.
La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua,
e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, GFI raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE
GFI recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.
However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.
The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, GFI recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI
Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato.
Si consiglia la posa a colla.


NOTICE TO TILE FIXERS
Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid.
The use of tile adhesive is recommended.



SOSTENIBILITÀ
Sustainability

PAP 20	**Interfalda** Layer Vassoio Troy	**Cartone** Paper	20 PAP
PE-LD 04	**Termoretraibile** Heat Shrink	**Plastica** Plastic	04 PE-LD
FOR 50	**Pallet** Pallet	**Legno** Wood	50 FOR
PP 05	**Nastro Adesivo** Scotch	**Plastica** Plastic	05 PP
PS 06	**Polistirolo** Polystyrene	**Plastica** Plastic	06 PS
PET 01	**Reggetta**	**Plastica** Plastic	01 PET
I materiali di scarto derivati dalla demolizione delle piastrelole devono essere smaltiti come rifiuto cementizio The waste materials deriving from the demolition of the tiles must be disposed of as cement waste			

per tutte le tipologie di imaballaggio, rispetta l'ambiente e verifica le disposizioni del tuo comune



Condizioni generali di vendita

• La firma della conferma d'ordine, l'accettazione di una fattura o di una fornitura equivalgono all'approvazione delle presenti condizioni, le quali - in caso di rapporti commerciali correnti - sono valide anche per i singoli contratti senza indicazione particolare. La variazione o la nullità di singole condizioni non compromette la validità delle altre condizioni.
• Le dichiarazioni fatte da rappresentanti o da altri che divergessero dalle presenti condizioni, che riconoscessero difetti o che contenessero determinate garanzie, sono comunque vincolate alla nostra conferma scritta.
• Le nostre offerte sono senza impegno e si intendono con partenza dal luogo di fornitura o dal nostro deposito. Siamo autorizzati ad affidare a terzi l'esecuzione di contratti e la fatturazione; in tal caso l'acquirente accetta la validità delle nostre condizioni generali di vendita che si instaurano fra lui stesso e il nostro intermediario. Le forniture si effettuano in base alla disponibilità. Ci facciamo comunque premura di rispettare i termini di consegna ma senza garanzia alcuna.
• Ogni fornitura – parziale, successiva o allegata – costituisce un atto commerciale giuridicamente autonomo e non coinvolge le restanti consegne. Una fornitura ritardata non giustifica alcun risarcimento dei danni o annullamento del contratto.
• Difficoltà di produzione, conflitti di lavoro, catastrofi, impedimenti di trasporto, agitazioni sociali, difficoltà di reperimento di materiale grezzo, accentuato incremento dei prezzi e casi di forza maggiore ci esonerano nel contempo dall'obbligo della fornitura.
• Per ordini di materiale rettificato con posa mista e/o modulare è necessario comunicarlo al momento dell'ordine; così come per ordini di completamento. GFI non risponde di contestazioni di calibro se non espressamente comunicato.
• La merce ordinata – soprattutto in caso di forniture parziali dilazionate – va ritirata dall'acquirente al massimo entro un mese. La merce non prelevata – decorso il termine di presa di consegna – da parte nostra può essere utilizzata in altro modo o messa in conto senza variazioni nella scadenza di pagamento. Gli sconti a saldo verranno conteggiati o dedotti ad accettazione o pagamento avvenuti.
• La spedizione avviene per conto ed a rischio e pericolo dell'acquirente. I rischi e pericoli passano a carico dell'acquirente dal momento in cui viene segnalata la disponibilità della merce pronta per la spedizione o per il prelievo, altrimenti dal momento del prelievo stesso. In caso di merce difettosa si suppone che il difetto sia sorto dopo il passaggio della merce all'acquirente, questi semmai deve dimostrare il contrario. Danni all'imballaggio o difetti alle palette vanno denunciati al più tardi durante il carico della merce. Per quanto concerne l'utilizzo dei nostri prodotti garantiamo soltanto in conformità alle indicazioni scritte.
• La garanzia viene meno per merci di seconda o terza scelta, assortimenti minori o partite speciali, soprattutto in riferimento alla protezione dal gelo. La denuncia di eventuali difetti va effettuata al momento della presa in consegna della merce o comunque prima della sua ulteriore consegna o lavorazione, e al più tardi entro 8 giorni dalla presa in consegna va segnalata per iscritto alla nostra gestione commerciale. Siamo autorizzati ad esaminare la denuncia entro 15 giorni dalla data di arrivo. Qualora la denuncia risultasse infondata l'acquirente si assume le spese del controllo effettuato. Se invece essa risulta motivata, si procede – a nostra scelta – alla sostituzione della merce entro un adeguato lasso di tempo o ad una riduzione del prezzo d'acquisto. È esclusa ogni qualsiasi ulteriore rivendicazione. La spedizione di ritorno della merce viene accettata solo previo accordo scritto e va effettuata franco di porto, a spese e a rischio dell'acquirente, fermo restando lo stato originale della nostra merce.
• Sono esclusi i reclami per merce già posata qualora la posa non sia stata eseguita da un tecnico autorizzato dalla nostra azienda.
• I reclami per difetti nascosti vanno effettuati al più tardi entro 6 mesi dalla presa in consegna della merce.
• In caso di forniture supplementari non si garantisce per l'identità del colore rispetto alla merce già ricevuta. Non si garantisce che non vengano lesi diritti protettivi di terzi.
• Per il conteggio vale il prezzo corrente nel giorno della nostra disponibilità alla fornitura o consegna. Le consegne franco di porto e di dogana non ci obbligano alla presentazione di denaro. Le palette vengono fatturate fintanto che al momento della fornitura non riceviamo palette di ricambio. Le nostre fatture vanno saldate entro 30 giorni dalla data di emissione.
• La detrazione di sconti non è ammissibile fintanto che permangono fatture inevase. L'insolvibilità del cliente comporta un'immediata decorrenza del suo debito. La presa a riposo di cambi necessita di una convenzione particolare e funge solo da dilazione. Dalla scadenza il cliente ci offre la cessione dei suoi crediti nell'equivalente del suo debito per l'accettazione in qualsiasi momento.
• Sono validi quei pagamenti che vengono effettuati unicamente presso gli istituti bancari da noi segnalati per iscritto. I versamenti vanno conteggiati dapprima in base ai costi e agli interessi e quindi al valore fatturato.
• La vendita viene fatta con riserva di proprietà di cui agli articoli 1523 c.c. e seguenti sicché le cose vendute passeranno in proprietà all'acquirente soltanto col pagamento dell'ultima rata. L'acquirente assume tutti i rischi e pericoli anche per i casi fortuiti o di forza maggiore obbligandosi a denunciare immediatamente alla venditrice le eventuali azioni conservative o esecutive promosse da terzi nonché ogni rimozione o trasloco della merce in altre località.
• Il mancato o ritardato pagamento di una sola rata provoca la risoluzione di diritto del contratto e fa decadere il debitore dal beneficio del termine. In questo caso il committente riconosce a GFI il diritto di ottenere la riconsegna della merce venduta facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 833 c.p.c. Le rate già pagate resteranno a totale beneficio della venditrice a rifusione delle spese incontrate nella vendita e dei danni subiti salvo il diritto di ripetere i danni maggiori.
• La concordata riserva sulla proprietà comprende anche le palette e gli imballaggi. Dobbiamo essere informati sugli eventuali pignoramenti della nostra merce.
• Per qualsiasi controversia o contestazione è eletto esclusivamente competente il foro di Modena.

General conditions of sale

• Your signature on the order confirmation or the acceptance of an invoice or a supply is indicates your approval of these conditions, which - in the case of an ongoing commercial relationship - are also valid for single contracts without any particular indication. If single conditions are changed or found to be void, this will not affect the validity of the other conditions.
• In any case, statements made by representatives or others that contradict these conditions, recognise defects or that contain certain guarantees are not valid without our written confirmation.
• Our offers are not binding and are understood to be from the place of supply or our warehouse. We are authorised to entrust the execution of contracts and billing to third parties; in that case, the purchaser accepts the validity of our general conditions of sale, which are valid between the purchaser and our intermediary. Supplies are made based on availability. In any case, we undertake to respect the terms of delivery but without any guarantee.
• Each supply - partial, subsequent or annexed - is a legally-independent commercial transaction and does not involve the remaining deliveries. A late supply does not justify compensation for damages or the cancellation of the contract.
• Production difficulties, labour disputes, catastrophes, transport problems, social unrest, difficulties in obtaining raw materials, price increases and cases of force majeure will simultaneously release us from the obligation to make the supply.
• It is necessary to communicate in the time of the order if you need material rectified for modular laying or if it is a completion of an old order. Without receiving this previous communication, GFI will not accept any claims for caliber problems.
• The purchaser must pick up the goods ordered within a maximum of one month - especially in the case of partially delayed supplies. After the delivery term has passed, we can use any goods that have not been picked up in another way or invoice them without any changes to payment due dates. Payment discounts will be applied or deducted upon acceptance or payment.
• Shipment is on the purchaser's behalf and its risk. Risks and dangers pass to the purchaser at the time it is notified that the goods are ready for shipment or pick-up or, otherwise, at the moment of the pick-up itself. In the case of defective goods, it is assumed that the defect arose after the transfer of the goods to the purchaser unless it can be proven otherwise. Damage to packing materials or defective pallets must be reported no latter than the loading of the goods. As for the use of our products, we only guarantee conformity to their written descriptions.
• The warranty does not apply to goods of second or third quality, small assortments or special lots, especially in reference to frost protection. Any other defects must be reported at the time of the delivery of the goods or, in any case, before another delivery or work and, at the latest, within 8 days from delivery, in writing to our sales department. We are authorised to examine the claim within 15 days of its date of arrival. If the claim is determined to be unfounded, the purchaser will be responsible for the expense of the examination made. If, however, the claim is justified, we will - at our option - replace the goods within an adequate period of time or at a reduced purchase price. Any other claim is excluded. Shipments of returned goods are only accepted with our prior written agreement and must be made prepaid, at the purchaser's risk and expense, so long as our goods are in their original condition.
• No claims will be accepted for goods already laid unless performed by a technician authorised by our company.
• Claims for hidden defects must be made no later than 6 months from the delivery of the goods.
• In the case of additional supplies, we cannot guarantee that the colour will be identical to that of the goods already received. We cannot guarantee that the protective rights of third parties have not been damaged.
• Goods will be billed at their current price as of the date of our availability to make the supply or delivery. Prepaid and duty-free deliveries do not obligate us to payout cash. Pallets will be billed if, at the moment of the supply, we do not receive pallets in exchange. Our invoices are payable within 30 days from the date of issue.
• Discounts may not be taken so long as there are unpaid invoices. The customer's insolvency makes its debt immediately payable. The acceptance of bills of exchange requires a special agreement and serves only to extend the terms. Upon their expiration, the customer offers to transfer credits to us equivalent to its debt for acceptance at any time.
• The only valid payments are those made to the banking institutions specified by us in writing. Payments will be applied first to costs and interests and then to the value invoiced.
• Sales are made with the reservation of ownership referred to in articles 1523 and following of the Italian Civil Code since ownership of the goods sold only passes to the purchaser when the last instalment is paid. The purchaser assumes all risks and dangers, even for accidents and force majeure, undertaking to immediately inform the vendor of any attachments or liens by third parties as well as any removal of the goods to another location.
• The late or missing payment of even a single instalment will lead to the cancellation of the contract by law and the debtor will lose the benefit of extended payment terms. In this case, the customer recognises the right of GFI to take back the goods sold through recourse to the procedure referred to in article 833 of the Italian Code of Civil Procedure. The vendor will keep all instalments paid to cover the expenses of the sale and the damages suffered except for the right to compensation for greater damages.
• The agreed-upon reservation of ownership also includes the pallets and packing materials. We must be informed of any seizures of our goods.
• The Court of Modena will be exclusively competent for any disagreement or dispute.

ETICA E RESPONSABILITÀ

Per Gres From Italy la sostenibilità è un impegno concreto e quotidiano. Tecnologie ad alta efficienza energetica e un ciclo produttivo responsabile ci posizionano tra le aziende all'avanguardia nel settore ceramico.

L'energia elettrica proviene da impianti fotovoltaici innovativi, mentre acque e scarti di produzione vengono riutilizzati al 100%.

Il nostro gres porcellanato Made in Italy unisce design, qualità e rispetto per l'ambiente, garantendo al tempo stesso la salute e il benessere dei lavoratori attraverso controlli rigorosi e procedure certificate.

SOSTENIBILITÀ ESG E "AGENDA 2030 ONU"

Il nostro percorso di sostenibilità è allineato agli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU e ai principi ESG. Puntiamo a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere un modello industriale responsabile e inclusivo, capace di generare valore per l'ambiente, le persone e le comunità.

ETHICS AND RESPONSIBILITY

For Gres From Italy, sustainability is a daily, concrete commitment. High energy efficiency technologies and a responsible production cycle place us among the most advanced companies in the ceramic sector.

Our electricity comes from innovative photovoltaic plants, while water and production waste are reused 100%.

Our porcelain stoneware Made in Italy combines design, quality, and respect for the environment, while ensuring the health and well-being of workers through strict controls and certified procedures.

ESG SUSTAINABILITY AND "UN 2030 AGENDA"

Our sustainability path is aligned with the goals of the UN 2030 Agenda and ESG principles.
We aim to reduce environmental impact and promote a responsible and inclusive industrial model, capable of generating value for the environment, people, and communities.



CERTIFICAZIONI
Certifications

Ceramics of Italy

CE	UKCA	Tuscania S.p.A. Via Giardini Sud, 4603 – 41028 Serramazzoni (MO) Italia info@tuscaniagres.it Tel +39 0536 952399	
05 DOP : 001 EN 14411 : 2012	22 DOC 001 EN 14411 : 2012	**PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO DI ACQUA $E_b \leq 0,5\%$, PER PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE.** **DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION $E_b \leq 0,5\%$, FOR INTERNAL AND EXTERNAL WALLS AND FLOORINGS.**	

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura gres porcellanato. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the porcelain firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

GRES FROM ITALY
gresfromitaly.it

TUSCANIA S.P.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Modena)
Tel. 0536 952399
info@gresfromitaly.it

MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C102765

Credit:
Marketing - **GFI**
Progetto grafico - **HIPIX.IT**
Stampa - **Industria grafica San Martino**

GRES FROM ITALY

gresfromitaly.it

© 2025 GfI Gres from Italy